

Distributeur de plateaux DP5

Distributeur à chargement par chariot à niveau constant

LM04087 ind E - mar. 2018

Sûreté et Monétique

Description

Le distributeur de plateaux DP5 assure deux fonctions essentielles en restauration collective et en milieu scolaire : le contrôle des accès au self et la comptabilisation des repas, il évite la mise en place d'une caisse en bout de chaîne.

Le DP 5 est équipé d'un périphérique permettant l'identification des convives, il délivre les plateaux aux usagers autorisés et en règle. L'identification peut être réalisée par :

- Lecture de badge (sans contact ou à code barre masqué)
- Lecture biométrique (réseau veineux, reconnaissance de flux sanguin ou géométrie de la main)
- Lecture d'un code clavier en cas d'oubli de carte

Le DP5 est muni d'un afficheur indiquant, lors de la lecture de la carte, le solde du porte-monnaie de l'utilisateur ou la date de fin de forfait selon la configuration de la carte du convive en cours de passage.

L'utilisation d'un chariot à niveau constant permet un rechargement rapide (10 à 15 secondes).



Le DP5 se décline en deux versions :

- DP5-1 : moyenne capacité, compatible avec les convoyeurs lave-plateaux ayant une sortie entre 700mm et 800mm
- DP5-2 : grande capacité, compatible avec les convoyeurs lave-plateaux ayant une sortie supérieure à 800mm.



Système de verrouillage

La mise hors service est facilitée par un interrupteur à clé

Chargement rapide

Chargement rapide et facile par chariot à niveau constant

Rapidité d'identification

Identification sans contact (hors biométrie)

Débit rapide

Il peut délivrer 25 plateaux / min et stocker jusqu'à 110 plateaux

Plateaux sécurisés

Les plateaux sont sécurisés par un système de blocage par griffe

Robuste et hygiénique

Habillage en inox pour une hygiène et un nettoyage facile

Caractéristiques

Caractéristiques	Modèle DP5-1 (moyenne capacité)	Modèle DP5-2 (grande capacité)
Alimentation électrique	24V 5A	24V 5A
Puissance maximale consommée	20 W	20 W
Poids (à vide)	80 kg (hors chariot)	100 kg (hors chariot)
Dimensions (H x L x P)	1000 / 720 / 750 (mm)	1000 / 720 / 750 (mm)
Hauteur de sortie des plateaux	900 mm	1150 mm
Débit de distribution	25 plateaux/minute	25 plateaux/minute
Capacité	60 à 80 plateaux (selon modèle)	90 à 110 plateaux (selon modèle)
Plateaux compatibles	46x36 de type PLATEX POLY – STR	46x36 de type PLATEX POLY – STR
Type de connexion	RJ 45 + presse étoupe connecteur DIN 6 points	RJ 45 + presse étoupe et connecteur DIN 6 points
Type de lecteur compatible	CBM / CBM + sans contact / biométrique	CBM / CBM + sans contact / biométrique
Type de carte compatible	CBM, Mifare, DESfire, carte Région	CBM, Mifare, DESfire, carte Région
Matière de la carrosserie	Inox et acier peint	Inox et acier peint
Niveau sonore	Buzzer à 70 dB	Buzzer à 70 dB
Norme CEE	CEE 89/392	CEE 89/392

Options disponibles

Télécommande tactile

La télécommande tactile permet au surveillant d'ouvrir le passage à distance sur une borne restaurant (et donc la comptabilisation d'un repas)

Grand afficheur

Le grand afficheur est apprécié dans les établissements scolaires pour permettre un affichage en temps réel de la situation de l'élève

Compteur cuisine

Le compteur cuisine est destiné aux chefs cuisine pour suivre le nombre de réservations et le nombre de passages au self

Capot de verrouillage

Lorsqu'un chariot est entreposé dans un local exposé au public, il est recommandé d'installer un capot de verrouillage sur le chariot